

Rooftop and under chassis condensers

Condensatori a tetto e sotto scocca

Webasto offers a full range of condensers from tube and fin to parallel flow design, available in a variety of mounting features and core sizes. The rooftop condenser units with fans delivering from 2.8 to 12.5 kW are available in 12 V and 24 V version and are equipped with the relevant receiver drier.

The under chassis condensers delivering from 5 to 14 kW are available with fin pitch of 2.5 mm and 3.5 mm, suitable for agricultural applications or if used in particularly dusty environments; they are also available in 12 V and 24 V versions and can be supplied with a vehicle-specific installation kit.

Webasto offre un'ampia gamma di condensatori a tecnologia tubi e alette ed flussi paralleli, disponibili in una varietà di caratteristiche di montaggio e di dimensioni. I condensatori a tetto da 2,8 a 12,5 kW di potenza sono disponibili nelle versioni a 12 V e 24 V e sono equipaggiati con filtro deidratatore. I condensatori sotto scocca da 5 a 14 kW di potenza sono disponibili con passo alette da 2,5 mm e 3,5 mm, quest'ultimo particolarmente adatto per applicazioni in agricoltura e per l'uso in ambienti polverosi. Anch'essi disponibili nella versione a 12 V e 24 V, sono corredati da kit di installazione specifici per veicolo.